

KSM-S6189 系列阻焊油墨可选择颜色多样，色彩稳定性好，具有相当良好的印刷性，其密着性、耐热性能、耐化学性能极为优异，具有宽广的操作条件窗口，是一种相当通用且容易操作、接受度极高之广用型液态感光阻焊油墨。

表面处理	喷锡	塞孔	化金	OSP	化锡
适应性	◎	○	◎	◎	○
预烤时间 (75℃)	40 分钟	50 分钟	60 分钟	70 分钟	80 分钟
适应性	◎	◎	○	△	×
最小绿油桥制作能力			2mil		

KSM-S6189 E 系列为低卤素环保型阻焊油墨，卤素含量小于 600ppm，具有鲜艳稳定的色泽，良好的印刷性，其耐热、耐化性能极为优异，是一种容易操作、性能优越环保型液态感光阻焊油墨。

表面处理	喷锡	塞孔	化金	OSP	化锡
适应性	◎	○	◎	◎	○
预烤时间 (75℃)	40 分钟	50 分钟	60 分钟	70 分钟	80 分钟
适应性	◎	◎	○	△	×
最小绿油桥制作能力			2mil		

KSM-S6189 塞孔专用系列为专用于铝片塞孔的阻焊油墨，具有较高的固含量和很好的流动性，固化收缩小，和我司其他系列的感光阻焊油墨具有优越的相容性，塞孔效果相当饱满平整，无开裂、透光、爆孔等现象。

表面处理	喷锡	塞孔	化金	OSP	化锡
适应性	◎	○	◎	◎	○
预烤时间 (75℃)	40 分钟	50 分钟	60 分钟	70 分钟	80 分钟
适应性	◎	◎	○	△	×

注：“◎”表示优越；“○”表示良好；“△”表示一般；“×”表示差

联汇芯 始终坚持“诚信为本,质量第一”,的原则。建立长期,稳定的合作伙伴关系,是我们永恒的目标。

如您需要技术支持或报价服务,请联系 Email: LHXPCB888@126.com Tel: 13528895508 Web: www.lianhuixin.com

KSM-S6189 系列阻焊油墨可选择颜色多样，色彩稳定性好，具有相当良好的印刷性，其密着性、耐热性能、耐化学性能极为优异，具有宽广的操作条件窗口，是一种相当通用且容易操作、接受度极高之广用型液态感光阻焊油墨。

表面处理	喷锡	塞孔	化金	OSP	化锡
适应性	◎	○	◎	◎	○
预烤时间 (75℃)	40 分钟	50 分钟	60 分钟	70 分钟	80 分钟
适应性	◎	◎	○	△	×
最小绿油桥制作能力			2mil		

KSM-S6189 E 系列为低卤素环保型阻焊油墨，卤素含量小于 600ppm，具有鲜艳稳定的色泽，良好的印刷性，其耐热、耐化性能极为优异，是一种容易操作、性能优越环保型液态感光阻焊油墨。

表面处理	喷锡	塞孔	化金	OSP	化锡
适应性	◎	○	◎	◎	○
预烤时间 (75℃)	40 分钟	50 分钟	60 分钟	70 分钟	80 分钟
适应性	◎	◎	○	△	×
最小绿油桥制作能力			2mil		

KSM-S6189 塞孔专用系列为专用于铝片塞孔的阻焊油墨，具有较高的固含量和很好的流动性，固化收缩小，和我司其他系列的感光阻焊油墨具有优越的相容性，塞孔效果相当饱满平整，无开裂、透光、爆孔等现象。

表面处理	喷锡	塞孔	化金	OSP	化锡
适应性	◎	○	◎	◎	○
预烤时间 (75℃)	40 分钟	50 分钟	60 分钟	70 分钟	80 分钟
适应性	◎	◎	○	△	×

注：“◎”表示优越；“○”表示良好；“△”表示一般；“×”表示差